

NEW

KW-L17GV



防振型インパクトレンチ

特長

★1回転で2打撃するツーハンマクラッチの採用で作業能率が高い。

★オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。

★独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減させました。



★打撃振動をハンドル部に伝えない防振構造。

仕様

機種	諸元	ソケット 差込寸法	能力 ポート径	無負荷 回転速度	全長 (ソケット無)	全高 (ソケット無)	質量 (ソケット無)	空 気 消 費 量	ホース口金 取付ねじ	騒 音 レベル
		mm	mm	rpm	mm	mm	kg	m ³ (Normal)/min	Rc	dB(A)
KW-L17GV		19.0	19 (3/4")	6,500	378	173	6.3	0.6	3/8	97

★使用エア圧力：0.6MPa(Pe) ※仕様・設計は、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

付属品

・本体付属品：カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 各1個。

高能率ツールラインナップ

■ KW-19HP

全長(ソケット無) : 178 mm
質量(ソケット無) : 2.4 kg
無負荷回転速度 : 6,000 rpm



■ KW-1600prol

全長(ソケット無) : 170 mm
質量(ソケット無) : 1.57 kg
無負荷回転速度 : 8,000 rpm



■ KW-L17G

全長(ソケット無) : 312 mm
質量(ソケット無) : 5.4 kg
無負荷回転速度 : 6,500 rpm



株式会社 空 研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

〈営業所〉

札幌営業所	TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778	名古屋営業所	TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
仙台営業所	TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343	大阪営業所	TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
北関東営業所	TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080	広島営業所	TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
東京営業所	TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645	福岡営業所	TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
		刈谷出張所	TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206