

空研製品空気消費量表

その他ツール

製品番号	能力ボルト径 mm	質量 (パッド付) kg	無負荷回転速度 r.p.m.	空気消費量 m <sup>3</sup> (Normal)/min.	使用コンプレッサー kW	使用エアース mm
<b>クイックスパナ</b>						
KSS-10	8	0.6	1,000	0.24	2.2	6.5
<b>ラチェットレンチ</b>						
KR-133A	10	0.5	300	0.25	1.5	6.5
KR-153	10	0.9	160	0.25	1.5	6.5
KR-183	10	1.1	160	0.25	1.5	6.5
<b>ナローレンチ</b>						
KNAW-22H	22	6.9	1800	0.58	3.75	11.0
製品番号	パッドサイズ mm	質量 (パッド付) kg	無負荷回転速度 r.p.m.	空気消費量 m <sup>3</sup> (Normal)/min.	使用コンプレッサー kW	使用エアース mm
<b>ポリッシャー</b>						
DSP-603	φ160・φ125	1.86	1,800	0.40	2.2	6.5
SAM-41GP	73X100	0.7	10,000	0.20	2.2	6.5
PACS-7A	φ150	1.61	7,500	0.48	2.2	6.5
PM-045	φ108	1.00	9,500	0.38	2.2	6.5
<b>グラインダー</b>						
KG-10	-	0.35	25,000	0.38	2.2	6.5
KG-25	-	0.74	3,000	0.45	2.2	6.5
KG-25T	-	0.83	3,000	0.45	2.2	6.5
AG-40A	-	1.8	12,000	0.44	3.75	6.5
AG-40AG	-	1.8	12,000	0.44	3.75	6.5
AG-70A	-	3.4	6,500	0.70	5.6	9.5
AG-70AG	-	3.3	6,500	0.70	5.6	9.5
<b>ドリル</b>						
KDR-601	-	1.1	2,100	0.32	2.2	6.5
KDR-801	-	1.12	1,500	0.32	2.2	6.5
KDR-901R	-	1.18	1,800	0.52	2.2	6.5
KDR-902CR	-	1.16	1,500	0.43	2.2	6.5
KDR-1301	-	2.52	600	0.70	5.6	9.5
<b>ソー</b>						
KS-22	-	0.75	-	0.20	2.2	6.5
KS-35	-	1.1	-	0.19	2.2	6.5
<b>チゼラー</b>						
BRH-6K	-	1.33	-	0.28	2.2	6.5
BRH-8K	-	2.18	-	0.32	2.2	6.5
<b>ニードルタガネ</b>						
KNT-2S	-	1.2	-	0.15	2.2	6.5
KNT-3	-	2.5	-	0.13	2.2	6.5