

NEW

# KSE-100A

## セットレンチ

特許取得済

プリセット型のトルクレンチ機能を  
付加したエアーツール誕生!!



株式会社 空研

■ 設定トルク範囲は80~120N・mで  
1N・m刻みで設定可能。

■ 締め付けトルクの精度は、±5%以内。

# ボルトの締め緩め作業から トルクセットまで!

特許番号:3983027号

## ■ 特 長

- プリセット型トルクレンチの機能を付加したエアーツール。
- 締め付けトルクの精度は、±5%以内。(トルク測定器による測定結果)
- ストールトルクが50N・mとパワフルでありながら少ない反動。
- エアレギュレータ内蔵式。
- ホース取付口は、ホースがねじれないスイベル式。
- 排気方向可変式。



### ▲ 注意

- ・トルクセットは右ねじのみ。
- ・規定トルク値指定のある部位で使用される場合は、トルク範囲に収まるかを確認の上ご使用下さい。

## ■ 機 能

- トルク設定ダイヤルの範囲は、80~120N・m間で1N・m刻みで設定できる。
- 左右回転切換レバー
- ソケット差込サイズは12.7mm角
- パワーレギュレータ
- スイベル式ねじスリーブでホースがねじれない。
- 始動スイッチ
- 排気方向可変式マフラ。


## ■ 仕 様

型 式	諸 元	差 込	剛 力	ストール	全 長	質 量	無 負 荷	空 気	騒 音	使 用	使用エア-	ホース口全
	差 込	サイズ	トルク	トルク	ソケット側	ソケット側	回転速度	消費量	レベル	コンプレッサー	ホース(内径)	取付ねじ
	mm	mm	N・m	N・m	mm	Kg	rpm	ℓ/(barat)/min	dB(A)	kW	mm	Rc
KSE-100A	12.7	10~14	50	460	1.9	150	0.52	79	22	6.5	1/4	

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

## ■ 付 属 品

- 本体付属品：カップリングプラグ20PM・1.5mm六角棒レンチ・・・各1個
- オプション：校正証明書(有償)



〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号  
TEL.072-953-0601(代) FAX.072-953-0605  
ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp/>

(営業所)	TEL	FAX	Y	支店
札幌営業所	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-0718	Y.085-0017	札幌市東区北七条東2丁目4番11号
仙台営業所	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343	Y.983-0034	仙台市宮城野区昭和7丁目1番1号
新潟営業所	TEL.025-31-3772	FAX.025-27-8280	Y.323-0822	新潟県小山市駅前5丁目20番2号
東京営業所	TEL.03-3493-8384	FAX.03-3493-8345	Y.141-0032	東京都品川区大崎3丁目1番5号203
名古屋営業所	TEL.052-983-6382	FAX.052-982-6385	Y.464-0001	名古屋市長久保1丁目9番6号ユー・エス・モーター
大阪営業所	TEL.072-952-0787	FAX.072-953-0605	Y.583-0871	大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
広島営業所	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465	Y.731-0137	広島市安佐西區山本1丁目6番32号
福岡営業所	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-1250	Y.812-0857	福岡県博多区西片原1丁目14番43号
刈谷出張所	TEL.066-62-5181	FAX.066-62-5206	Y.488-0003	愛知県刈谷市一ツ木町3丁目13番地2

取扱店

CAT.NO.08.10